

GUIDE DES APPRÊTS ADSEAL PRIMER

ADFAST propose une gamme complète d'apprêts pour les adhésifs **ADBOND** et les scellants/adhésifs **ADSEAL**. Les apprêts **ADSEAL PRIMERS** sont conçus pour promouvoir et accélérer l'adhésion de nos scellants/adhésifs **ADSEAL** ainsi que de nos adhésifs **ADBOND** sur des surfaces difficiles à coller.

PRODUITS COMPATIBLES ADSEAL ET ADBOND

Code de produit	Description	Scellant/adhésif ADSEAL	Adhésif ADBOND
Adseal Primer MK60095	Primer EB	4800, 4550, 4600, 4580	
Adseal Primer 6601	Primer MS	1940, 4600	5865
Adseal Primer 6602	Primer T	1940	1543, 5865

* Certains de nos apprêts ont des traceurs UV pour contrôler l'application lorsqu'elles sont exposées à une lampe UV d'une longueur d'onde de 365 nm.

METHOD OF USE

L'utilisation d'un apprêt ne remplace pas le nettoyage et la préparation des surfaces. Consultez notre bibliothèque pour plus d'informations sur la préparation des surfaces : <https://adfastcorp.com/wp-content/uploads/2017/11/mthodologie-de-ralisation-des-joints-de-mouvement-et-dtanchit-1.pdf>

- Avant l'utilisation, testez la compatibilité sur une zone cachée.
- Effectuez toujours un test d'adhérence avant l'utilisation.
- La surface doit être exempte de poussière, d'huile, de graisse, de gel ou de tout autre contaminant.
- Appliquez du ruban à masquer pour protéger les surfaces apparentes.
- Afin de ne pas altérer les propriétés de l'apprêt, transférer une petite quantité (environ pour 10 minutes d'application) dans un récipient résistant aux solvants. Refermer le récipient d'origine immédiatement après pour éviter toute contamination. Les primaires réagissent rapidement à l'humidité ambiante, ce qui peut réduire leurs propriétés d'adhérence.
- Pour les surfaces non poreuses, utilisez un chiffon sec, propre et non pelucheux ou une brosse à poils non métalliques sèche et propre, trempez-la légèrement dans le primaire et appliquez une fine couche sur les surfaces à traiter. Pour les surfaces poreuses, utiliser uniquement une brosse à poils non métalliques sèche et propre.

GUIDE DES APPRÊTS ADSEAL PRIMER

- Attention : un apprêt n'est pas une peinture. Il doit être appliqué en une seule étape, en couche fine. Une trop grande quantité d'apprêt peut avoir l'effet inverse et réduire l'adhérence entre l'apprêt et le scellant ou l'adhésif. Si une trop grande quantité d'apprêt a été appliquée, un film poudreux et poussiéreux se formera sur la surface.
- Le temps de séchage doit être compris entre 10 et 30 minutes selon le matériau/substrat, l'humidité et la température.
- Si l'utilisation d'un fond de joint est nécessaire, attendez toujours que l'apprêt soit complètement sec avant de l'installer.
- L'adhésif ou le scellant doit être appliqué dans l'heure qui suit la fin du temps de séchage de l'apprêt pour éviter toute contamination de la surface traitée.

	Adseal Primer MK60095	Adseal Primer 6601	Adseal Primer 6602
Surfaces poreuses			
Béton	X		
Brique	X		
Ciment	X		
Calcaire	X		
Fibro-ciment	X		
Granite	X		
Marbre blanc	X		
SIFE (Système d'Isolation de Façades avec Enduits)	X	X	
Surfaces non-poreuses			
Métaux			
Acier			X
Acier Galvanisé			X
Acier Inoxydable			X
Aluminium Anodisé			X
Aluminum 5052, 6061, 6063-T4 (Mill Finish)			X
Cuivre			X
Laiton			X
Galvalume			X
Métal Lacqué			X

GUIDE DES APPRÊTS ADSEAL PRIMER

	Adseal Primer MK60095	Adseal Primer 6601	Adseal Primer 6602
Plastiques			
ABS (Acrylique Butadiène Styrène)	X	X	
Acrylique	X	X	
ASA (Acrylonitrile Styrène Acrylate)		X	X
PC-ABS (Polycarbonate / ABS)		X	X
PVC (Polychlorure de olyvinyle)		X	
Polyester		X	
Peinture / Revêtements			
Duracron (Acrylique)		X	
Fluoropolymère (Kynar®, Duranar®, Duranar XL®)		X	
Peinture en poudre (Polyester)		X	X
PVF2 (Fluoropon®)		X	

Le tableau ci-dessus est utilisé à titre de référence. Il ne comprend pas tous les matériaux/substrats qui peuvent exister sur le marché. Les suggestions contenues dans ce tableau ne représentent pas une approbation inconditionnelle de la part d'Adfast. L'utilisateur est responsable de l'approbation de l'application avant l'utilisation.

IMPORTANT

À LIRE ATTENTIVEMENT

Les renseignements et les recommandations contenus, aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.